



596-040-10



596-070-11

- ◆ 符合气动测量仪国家计量检定规程
- ◆ 可存储30万组测量数据
- ◆ 可预设10组测头程序,可方便快捷调取
- ◆ 可通过USB备份测量数据
- ◆ 可通过TCP/IP共享数据或组网
- ◆ 对数据进行统计和分析,可显示曲线图,Xbar-R控制图

高精度空气过滤装置
和调压阀(选配)

技术参数

货号	596-010-10	596-020-10	596-030-10	596-040-10	596-050-11	596-060-11	596-070-11	596-080-11
通道数量	1	2	3	4	5	6	7	8
显示屏	7.0英寸TFT液晶触摸显示屏							
显示方式	图显,数显							
量程	10 μ m, 50 μ m, 100 μ m可调							
精度	0.2 μ m(量程10 μ m)							
	1 μ m(量程50 μ m)							
	2 μ m(量程100 μ m)							
分辨率	0.1 μ m/0.2 μ m/0.5 μ m							
测量单位	mm							
气源	干燥洁净,0.4~0.7MPa							
通讯接口	RS232, USB, TCP/IP, W/O *							
运行温度	-10~55 $^{\circ}$ C							
电源	220V \pm 10%, 50/60Hz							
外形尺寸(LxWxH)	240x230x230mm				320x145x325mm			
重量	5.6kg				11.2kg			

* RS485接口, I/O接口可根据客户需求定制

标准配件

主机	1个
----	----

可选配件

高精度空气过滤装置
调压阀