



- ◆ 镜头可以摆动,线可以360°旋转
- ◆ LED照明,亮度可调



货号	镜头直径	镜头线长度
ESS0410	4mm	1m
ESS0415	4mm	1.5m
ESS0420	4mm	2m
ESS0430	4mm	3m
ESS0440	4mm	4m
ESS0450	4mm	5m
ESS0610	6mm	1
ESS0615	6mm	1.5m
ESS0620	6mm	2m
ESS0630	6mm	3m
ESS0640	6mm	4m
ESS0650	6mm	5m
ESS0660	6mm	6m
ESS0670	6mm	7m

技术参数

镜头线材料	钨合金耐磨管
镜头防护等级	IP65
镜头相机像素	1M像素
镜头相机分辨率	1280x720
摆头控制方式	手动摇杆
帧速率	30fps
照明	6级可调 LED
显示屏大小	3.5寸LCD, 最大亮度 20000Lux
图像最大放大倍数	5X
视频及图片格式	MP4/JPEG
内存	16GTF卡
电源	充电电池 (可以供4个小时连续工作)
重量	550g

标准配件

主机(含镜头线)	1台
16G TF卡	1个
AC/DC充电器	1个
USB线	1个

可选配件

三脚架	ESS-TRIPOD
吸铁石, 钩子, 反光镜 (1套, 仅适用于6mm探头) *	ESS-MHM

* 与主机同时购买